

Notes d'installation, d'utilisation et d'entretien d'un étal neutre

Installation de l'étal

Notre poseur procède à l'installation complète de l'étal, qui comprend l'assemblage des différentes parties, le positionnement de l'étal dans le rayon, ainsi que le raccordement des évacuations aux caniveaux de sol.

Si vous avez opté pour l'option rampe de déglçage, nous nous occupons de son installation et vous n'avez plus qu'à la raccorder.

Utilisation de l'étal

Votre étal est conçu exclusivement pour la présentation des produits, et non pour leur stockage ou leur mise en température. Par conséquent, la marchandise doit être déjà refroidie entre 0 et 3°C avant d'être disposée sur l'étal. À la fin de la journée, elle doit être transférée dans un espace de stockage adapté, comme une armoire réfrigérée.

Votre installateur Bamaco reste à votre disposition pour toute information complémentaire sur l'utilisation du meuble.

Toute utilisation spécifique ne respectant pas les consignes mentionnées ci-dessus, ainsi que toute modification de la conception d'origine, entraînera la décharge de responsabilité de Bamaco.

L'entretien de l'inox

Entretenir correctement l'inox est un travail quotidien. Il est indispensable de respecter à la lettre les instructions du produit utilisé. Il est également impératif de rincer à l'eau claire puis d'essuyer. Chaque étape est importante, un manquement et la corrosion s'installera...

Attention à ce que vous utilisez, les brosses ou éponges métalliques et les solutions suivantes sont à proscrire :

- L'eau de javel concentrée et/ou chaude ainsi que les dérivés chlorés
- Les produits de désinfection concentrés ou chauds
- L'acide chlorhydrique même dilué et froid
- Les poudres abrasives à l'oxyde de fer
- L'ammoniaque

Nous tenons à vous préciser que si votre inox se détériore à cause de l'utilisation de l'un de ces produits, la garantie ne pourra s'appliquer.

Veillez plutôt à utiliser les produits suivants :

- L'eau chaude ou froide
- Tous les détergents non javellisés tels que la lessive en poudre, le détergent alcalin et le savon liquide
- Les dégraissants pour vitrages

Si votre structure en inox n'est attaquée par la corrosion qu'à la surface, il n'est pas trop tard pour agir. Différentes méthodes existent pour rattraper cela. Par exemple, la réaction mousseuse d'un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude peut être efficace pour dissoudre la corrosion. L'utilisation d'une pierre d'argent peut aussi s'avérer très utile. Par contre, si votre inox est attaqué en profondeur, il est malheureusement trop tard pour le rattraper.

L'entretien des composants techniques

Vérifiez et nettoyez les tuyaux d'évacuation des eaux de dégivrage. Des résidus tels que des écailles de poisson peuvent s'y accumuler, générant des odeurs désagréables et des points de corrosion.

BAMACO